

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА HEAD-RDP 614N10

Наименование:	Редиспергируемый полимерный порошок
Химическая формула:	Сополимер винилацетата и этилена с минеральными добавками и защитным коллоидом
Внешний вид:	Белый сыпучий порошок
Страна происхождения:	SHANDONG HEAD CO LTD (Китай)
Срок годности:	12 месяца
Продукция поставляется в таре:	Бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем по 25 кг / 20 кг

Номер партии

Показатель	Стандарт
Содержание основного вещества в твердом виде, %	≥98
Содержание золы (1000°C), %	7-11
Насыпная плотность, г/л	400-550
Средний размер частиц, мкм	~80
Величина pH	5-8
Температура стеклования, °C	-1
Минимальная температура пленкообразования, °C	4

Редиспергируемый полимерный порошок HEAD-RDP 614N10 может быть использован для производства полимер-модифицированных сухих строительных смесей на основе минеральных вяжущих, таких как цемент, известь или гипс. Для изготовления плиточных и строительных клеев, наливных полов и шпаклевок для стен, растворов для заделки швов, штукатурок и ремонтных растворов, или в качестве единственного вяжущего в системах на синтетических связующих.