

Фторопластовый порошок марки CGM031-1B

[О компании](#) » [Каталог](#) » [Фторопластовый порошок марки CGM031-1B](#)

Продукт:	Фторопластовый порошок марки CGM031-1B
Производитель:	Китай
Условия поставки:	в наличии склад в г. Санкт-Петербург; г. Новосибирск
Тара / упаковка:	25 кг. пластиковый мешок и бумажный барабан

Спецификация:

Описание продукта:	Политетрафторэтилен
Средний размер частиц (микромметр):	70 ~130
Предел прочности на разрыв, МПа:	Min.25.5
Удлинение при разрыве:	Min 250 %
Содержание влаги:	Max 0.04%
Усушка :	Max 6%
Стандартная удельная плотность :	2.13-2.19
Плотность, г/л:	100
Внешний вид:	Порошок белого цвета, однородная масса, без дополнительных включений.
Сфера применения:	Электроизоляционное оборудование общего назначения.

Расширенная информация:

Физические и химические свойства: - хорошая химическая стойкость; - антикоррозийные свойства; - устойчивость к низкой и высокой температурам, изнашиванию; - может долгое время использоваться при температуре 200-250°C; - электроизоляция; - не прилипающий к другим материалам;

Предлагаем Фторопласт (PTFE) ведущих заводов КНР, в соответствии с индивидуальными запросами и предпочтениями клиента. Поставляем такие аналоги: Ф4 (ПН, П, О,Т), Ф4Д (Э, Т), Ф4МБ, Ф2М, Ф2МЭ, а также свободносипучие, спрессованные, ультра-мелкие, низкомолекулярные и пигментированные фторопласты. Также поставляем сополимеры с фторпроизводными этилена (тетрафторэтилена, трифторхлорэтилена, винилиденфторида).

Общепотребительные названия продукта: фторпорошок, порошок ПТФЕ, порошок Ф4, фторопластовый порошок, PTFE сырье.

