

PIKEREL 60

Описание

PIKEREL D 60 представляет собой гидроочищенную смесь изографинов и нефтяных углеводородов высокой чистоты. Несмотря на низкое содержание ароматических соединений и высокую растворяющую способность, этот продукт доступен в различных диапазонах температур кипения.

Область применения

PIKEREL D 60 используется в качестве носителя в фитофармацевтических применениях и хорошо работает в красках и покрытиях, промышленной очистке, аэрозольных применениях, производстве печатных красок, алюминиевой промышленности, чистящих средствах для офсетных печатных машин.

Технические характеристики

свойства	Метод испытания	Типичное значение
вид	-	C&B
Запах	-	Typical
Цвет, Сейболт	ASTM 156	+30
Плотность при 15 оС, г/мл	ASTM D4052	0.796
Кинематическая вязкость	ASTM D 445	1.320
Температура застывания,	ASTM D	- 40
Температура вспышки	ASTM D 92	<80
Дистилляция, °С	ASTM D 86	165-180
Ароматика, %	-	<0.1
свойства	Метод	Типичное

** Информация, приведенная в типичных данных, не является спецификацией, а является указанием, основанным на текущем производстве, и на нее могут влиять допустимые производственные допуски. Право на внесение изменений сохраняется.*

Здоровье и безопасность

Упаковка

Информацию о безопасном обращении и использовании этого продукта см. в паспорте безопасности.

Ведро, бочки и кубы